



PLASTIVAN

Plastivan Sp. z o.o.
62 007 Biskupice Wilkop., ul. Główna 4
tel. +48 61 815 57 47 • fax: +48 61 815 57 48
biuro@plastivan.pl • www.plastivan.pl

użytkowanie

Bogaty wachlarz kolorystyki i wzorów wyrobów PLASTIVAN pozwala na stosowanie ich w szerokim zakresie. Oferta obejmuje systemy przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków i kolekcje produktów przeznaczonych do wnętrz. Budowa fizyczna produktów oraz techniki ich uszlachetniania są dobrane odpowiednio do ich przeznaczenia.

 Produkty przeznaczone do wnętrz wykonane są w sposób gwarantujący wysoką estetykę. Elementy kolekcji Art-Panel są uszlachetniane w technice druku i lakierowania, co nadaje im elegancki wygląd, panele boazeryjne barwione są w masie, co zwiększa ich odporność na skutki zarysowań i ewentualnych uszkodzeń. Parapety o konstrukcji przestrzennej powlekane są odpowiednimi foliami o grubości zapewniającej optymalne parametry odporności mechanicznej.

 Panele i profile przeznaczone do użytku na zewnątrz są wykonane w technologiach zapewniających im dużą odporność na warunki atmosferyczne. Panele elewacyjne barwione są w masie, a kolorowe elementy systemu podbitki dachowej są powlekane specjalnymi foliami imitującymi fakturę drewna, lub nadającymi kolor. Ze względu na dużą rozszerzalność termiczną PCV pod wpływem podwyższonych temperatur, należy chronić wyroby barwione i kolorowe przed bezpośrednim, silnym nasłonecznieniem.

 Produkty odporne na silne nasłonecznienie oferowane są w kolorze białym i odbijają promienie słoneczne. Wpływa to korzystnie na zminimalizowanie rozszerzalności termicznej PCV i przedłuża trwałość wyrobów.

 Wszystkie produkty PLASTIVAN są wodoodporne i zmywalne, co zapewnia łatwe utrzymanie ich w czystości i ogranicza czynności pielęgnacyjne. Do usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń należy używać tylko delikatnych środków myjących i miękkiej ściereczki lub gąbki. Używanie materiałów ściernych i niektórych rozpuszczalników może doprowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni paneli.

jakość produktów

Firma PLASTIVAN używa do produkcji wyrobów z PCV surowców najwyższej jakości. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami umożliwia to otrzymywanie wyrobów spełniających surowe normy jakościowe. Produkty PLASTIVAN są dopuszczone do stosowania w budownictwie, czego potwierdzeniem są przyznane certyfikaty i atesty.

- Aprobata Techniczna COBR "Metalplast" AT-06-0761/2005
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4861/2001
- Aprobata Techniczna COBR "Metalplast" AT-06-0673/2004
- Atest Higieniczny PZH HK/B 2202/01/2001
- Atest Higieniczny PZH HK/B 0648/01/2005

PLASTIVAN od wielu lat stosuje technologie przyjazne środowisku naturalnemu, a zakład produkcyjny nie emituje do środowiska żadnych szkodliwych substancji. Produkty posiadają szereg cech, które sprzyjają idei ekologii.

-  Wyroby z PCV w pełni nadają się do powtórnego przetworzenia.
-  Do produkcji wyrobów ze spienionego PCV używane są surowce bezołowiowe.
-  Panele PCV i parapety PLASTIVAN należą do wyrobów trudnozapalnych i nierozprzestrzeniających ognia, co znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej badaniach:

- Klasyfikacja Ogniowa NP-823/A/03/TG
- Klasyfikacja Ogniowa NP-993/04/ES
- Klasyfikacja Ogniowa NP-993/04/ES

Ponad 40 lat tradycji i doświadczenia w produkcji materiałów z tworzyw sztucznych to gwarancja kompetencji producenta.



warunki gwarancji

Produkty z komorowego oraz spienionego PCV firmy PLASTIVAN objęte są pełną gwarancją na warunkach określonych przez producenta. Gwarancja obejmuje właściwości mechaniczne i fizyczne produktów takie jak: odporność na odbarwienia, pękanie oraz odkształcenia spowodowane działaniem normalnych warunków atmosferycznych na terenie Polski.

-  Producent udziela gwarancji 5 lat na produkty w kolorach: 02, 07, 14, 09, 09F, 951, 952, 953.
-  Producent udziela gwarancji 10 lat na produkty w kolorze białym 01, 03, 11.

Warunki gwarancji:

- Podstawowym warunkiem gwarancji jest stosowanie się do zaleceń producenta oraz montaż produktów zgodnie z instrukcją montażu i obowiązującymi normami budowlanymi.
- Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić pisemnie w siedzibie Producenta w terminie 7 dni od wystąpienia wady.
- Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz etykiety z opakowania reklamowanego produktu.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieprzetargania ustalonego zakresu temperatur dla montażu i użytkowania produktów. Zalecany zakres temperatur podczas montażu produktów wynosi od +5°C do +30°C, a zakres temperatur podczas użytkowania wynosi od -20°C do +40°C.
- Producent zastrzega sobie prawo oględzin miejsca zamontowania produktu w celu stwierdzenia wad objętych gwarancją. Jest to niezbędna czynność do rozpatrzenia reklamacji.
- Gwarancja pokrywa tylko koszty wyprodukowania nowych produktów w przypadku, gdy posłużą one do wymiany wadliwych.
- Producent zastrzega sobie prawo doboru produktów zamiennych niezbędnych do naprawy gwarancyjnej.
- Producent zobowiązuje się dostarczyć produkty mające zastąpić wadliwe na własny koszt do odbiorcy.
- W przypadku gdy wymiana gwarancyjna produktów jest technicznie niemożliwa, Producent zobowiązuje się pokryć koszty ich zakupu według swego uznania.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w trakcie złego składowania, transportu, wadliwego montażu i nieodpowiedniego użytkowania.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek uderzenia ciał obcych, pożaru, huraganu, gradobicia, ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane wadami konstrukcji, w tym konstrukcji budowlanych, na których zostały zamontowane produkty, lub które mogły mieć wpływ na ich uszkodzenie.
- Gwarancja nie obejmuje zmian właściwości fizycznych wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się produktów.
- Producent nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów, czy strat związanych ze stosowaniem jego produktów.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich produktach bez uprzedzenia.
- Gwarancja udzielana jest od dnia zakupu produktu, zgodnie z dowodem sprzedaży.

efekt na który cię stać



PLASTIVAN

instrukcje montażu
warunki gwarancji



montaż paneli PCV do ścian



Klips montażowy (uchwyt)

Do montażu paneli elewacyjnych i podbitkowych służą specjalne klipsy montażowe, zapewniające stabilne połączenie z podłożem.



Montaż na wkręty

wkręty do drewna 30x3.5 mm wkręcać wkrętarką w pióro panela na wysokości drewnianych listew.



Montaż za pomocą gwoździ

Gwoździe o długości 20mm ostrożnie wbijać w pióro panela na wysokości drewnianych listew lekkim młotkiem.



Montaż za pomocą zszywek

Zszywki tapicerskie wbijać pistoletem (takerem) w pióro panela na wysokości drewnianych listew.



kolejność montażu paneli PCV



- Zamocować do ściany drewniane listwy o przekroju 25 x 35mm, w odstępach 30-40cm.
- Do listew zamontować profil startowy (9) i wsunąć pierwszy panel piórem do niego.
- Każdy następny panel wsuwać we wpust poprzedniego i mocować do listew. Panele wewnętrzne można mocować za pomocą gwoździ, zszywek lub wkrętów. Panele elewacyjne i podbitkowe mocować za pomocą specjalnych klipsów.
- W narożnikach zewnętrznych używać kątowników zewnętrznych (17V).
- W narożnikach wewnętrznych używać kątowników wewnętrznych (4V).
- Profil startowy i kątowniki zewnętrzne i wewnętrzne można zastąpić profilem wielofunkcyjnym (91) lub uniwersalnym (96).
- Do połączenia paneli służy profil łącznikowy (10).
- Do wykończenia krawędzi przysufitowych i przypodłogowych polecamy listwy dekoracyjne (14, 24, 21).
- Do wykończenia wszelkich krawędzi i styków powierzchni służyć również uniwersalne listwy dekoracyjne (541, 542, 543).



panele i profile docinać za pomocą piłki z drobnymi zębami

montaż podbitki dachowej



Gwoździe podbitkowe

Gwoździe do montażu desek profilowanych wykonane są ze stali nierdzewnej. Łby pokryte są PCV w kolorach systemu dla lepszej estetyki.



Montaż na klej do PCV

Do montażu niektórych listew i elementów wykończeniowych należy używać bezbarwnych klejów przeznaczonych do klejenia PCV.



gwoździe do profili wbijać młotkiem



estetyczne narożniki



Metoda "łatwych narożników" umożliwia ekonomiczne i estetyczne układanie paneli w narożnikach o dowolnym kącie rozwarcia.

Metoda polegająca na wykonaniu nacięcia wzdłuż komory panela, w miejscu gdzie przypada narożnik ściany eliminuje konieczność używania kątowników wewnętrznych i zewnętrznych. Nacięcia powinny zostać wykonane nożykiem technicznym po spodniej stronie panela. Dzięki szerokości paneli wynoszącej 25 cm, okładzina po ułożeniu pozostaje stabilna. Metoda ta skraca czas montażu, a zachowanie ciągłości okładziny na narożniku wpływa też korzystnie na estetykę.



łączenie na wcisk



Łączenie na wcisk

Profile wykończeniowe (91, 93, 94) oraz dekoracyjne (21, 24) są łączone na wcisk, dla ułatwienia prac montażowych i zachowania estetyki.




Profil wielofunkcyjny (91)
Dwuelementowy profil łączony na wcisk. Może być wykorzystany jako narożnikowy lub startowy. Profil wielofunkcyjny oferowany jest w szerokiej gamie kolorystycznej odpowiadającej większości kolorów kolekcji Art-Panel. Stosowanie profili wielofunkcyjnych w kolorze kolekcji wpływa pozytywnie na estetykę okładziny panelowej.

profil uniwersalny

Profil uniwersalny (96) dzięki specyficznej konstrukcji i elastycznemu materiałowi, z jakiego jest wykonany może być wykorzystywany jako startowy, narożnikowy, zewnętrzny i wewnętrzny lub dekoracyjny. Na spodniej stronie profilu znajdują się rowki umożliwiające dogięcie krawędzi profilu i powierzchnie samoprzylepne umożliwiające montaż. Profil uniwersalny dostępny jest w kolorach niektórych kolekcji Art-Panel i w kolorze białym.

samoprzylepny!



profile łączenia



Łączenie paneli na styk

Krawędzie boczne paneli specjalnie wyprofilowane dla zminimalizowania widocznych fug, stwarzające wrażenie solidności kamiennej okładziny.



Łączenie paneli z wgłębieniem

Krawędzie boczne paneli wyprofilowane w sposób imitujący szlachetne okładziny drewniane.



Łączenie paneli na pióro

Łączenie na pióro inspirowane drewnianymi boazeriami skandynawskimi ze stosunkowo wąskich paneli 10cm.

